METALES, AISLAMIENTOS Y MATERIALES ELECTRICOS.

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO (SOLVENTE R-909)

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Dieléctrico (solvente R-909) es un líquido incoloro de olor característico, insoluble en agua. Su formulación está orientada para usos de limpieza sin que éste presente peligro en su aplicación por ser un solvente de alta tecnología y excelentes propiedades.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

*****No es tóxico: Reemplaza el acostumbrado uso peligroso y tóxico tetracloruro de carbono, con la ventaja de ser más eficaz y seguro.

*****No deja residuo: La superficie queda completamente seca, después de usarlo su tiempo de evaporación es lo suficientemente amplio para impedir que la humedad penetre en los giros y vueltas del metal

- No se inflama a la temperatura de ebullición. No irritante.

CARACTERÍSTICA	LIMITES	METODO
Apariencia	Líquido incoloro sin materia en suspensión	EM-01
Densidad a 20ºC	1.154-1.164	EM-03
Color Natural, Pt-Co	15 Máx.	EM-02
Punto de flama**	Mayor de 110ºC	EM-11
Valor Kauri Butanol**	54 c.c. mín.	EM-04
Intervalo de destilación a 580 mm Hg.		EM-05
Punto Inicial	100ºC min.	
Punto Final	195ºC Máx.	

****Valor típico no reportado en el certificado de calidad.**

METALES, AISLAMIENTOS Y MATERIALES ELECTRICOS.

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO (SOLVENTE R-909)

APLICACIONES FUNCIONALES. Altamente recomendado para:

- Aplicarse en cualquier sitio donde se usen motores, la constante dieléctrica del R-909 es mayor de 25,000 Volts.
- Emplearse en embobinados ya que no tiene efectos corrosivos que dañen o alteren las condiciones del metal, pintura caucho.
- Utilizarse en equipo eléctrico y mecánico donde limpia y desengrasa cualquier pieza de motores, generadores, condensadores y alambres conductores, es ideal ya que no ataca a los aisladores de esmalta plástico.
- Equipo como máquinas de imprenta, rodillos, tipos de offset, maquinaria de oficina, mimeógrafos, para motores y equipos de condensación de aire, amarres, rotores y terminales de motores, etc.

MODO DE EMPLEO.

Se utiliza puro y su aplicación se hace por medio del sistema de automatización con una pistola de aire o por medio de los atomizadores manuales, puede usarse también por inmersión o brocha.

ADVERTENCIA.- No se use el R-909 en equipos de computación y procesamiento de datos.

El uso prolongado o continuo de éste producto en contacto con la piel, puede ocasionar resequedad o ligeras irritaciones.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO.

El R-909 es un solvente que debe de ser almacenado en recipientes cerrados y en lugares techados no expuestos directamente a la intemperie para evitar el sobrecalentamiento de los vapores. Debe ser almacenado en lugares limpios, impermeables y con buena ventilación